

Спирали для машин барабанного типа


Информация по насадкам (см. стр. 144-147)

10мм (3/8") спирали для трубопроводов до 110мм (4")

Используются с машинами K-380, K-3800 для прочистки засоров в кухонных раковинах, туалетах, сточных трубах. Спирали без сердечника (НС): более эластичные и гибкие для прохождения изгибов и колен.

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	K-380	K-3800
	37842	C-31 IC	15	40-75мм (1 1/2 - 2 1/2")	8.2	T2 (16мм) Сцепка	•	•
	37847	C-32 IC	23	40-75мм (1 1/2 - 2 1/2")	11.8	T2 (16мм) Сцепка	•	•
	37852	C-33 IC	30	40-75мм (1 1/2 - 2 1/2")	8.2	T2 (16мм) Сцепка	•	•
	51752	T-122	—	40-75мм (1 1/2 - 2 1/2")	0.5	Ремонтное соединение 10мм IC спиралей с барабаном		

Спирали с витым сердечником (IW): Еще мощнее, чем IC спирали с сердечником. Устойчивы к разрывам и перекручиванию. Эффективны для чистки на больших расстояниях.

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	K-380	K-3800
	87577	C-31 IW	15	50-110мм (2 - 4")	8.2	T2 (16мм) Сцепка	•	•
	87582	C-32 IW	23	50-110мм (2 - 4")	11.8	T2 (16мм) Сцепка	•	•
	87587	C-33 IW	30	50-110мм (2 - 4")	15.4	T2 (16мм) Сцепка	•	•


12мм (1/2") спирали для трубопроводов до 110мм (4")

Используются с машинами K-380, K-3800 для прочистки засоров в душевых, туалетах, прилегающих сточных трубах. Спирали с сердечником (IC): усиленные спирали, для эффективной прочистки на более длинные дистанции. Устойчивы к перекручиванию.

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	K-380	K-3800
	37857	C-44 IC	15	50-110мм (2 - 4")	12.2	T1 (22мм) Сцепка	•	•
	37862	C-45 IC	23	50-110мм (2 - 4")	17.7	T1 (22мм) Сцепка	•	•
	55467	C-46 IC	30	50-110мм (2 - 4")	21.2	T1 (22мм) Сцепка	•	•
	59917	T-121	—	110мм (4")	0.5	Ремонтное соединение 12мм IC спиралей с барабаном		

Спирали с витым сердечником (IW): Еще мощнее, чем IC спирали с сердечником.


Устойчивы к разрывам и перекручиванию. Эффективны для чистки на больших расстояниях.

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	K-380	K-3800
	87592	C-44 IW	15	50-110мм (2 - 4")	12.2	T2 (16мм) Сцепка	•	•
	87597	C-45 IW	23	50-110мм (2 - 4")	17.7	T2 (16мм) Сцепка	•	•

16мм (5/8") спирали для трубопроводов до 150мм (6")


Используются с машинами K-750, K-7500 для прочистки легких и средних засоров в дымовых трубах, вентиляционных каналах, трапах, магистралях и муниципальных трубопроводах.


Спирали без сердечника (НС): более эластичные и гибкие для прохождения изгибов и колен

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	K-750	K-7500
	32737	C-27 НС	22.9	75-150мм (3-6")	24.0	T4 (16мм) сцепка под насад	•	•
	58192	C-24 НС	30.5	75-150мм (3-6")	31.0	T4 (16мм) сцепка под насад	•	•

Спирали с сердечником (IC): усиленные спирали, для эффективной прочистки на более длинные дистанции.

Устойчивы к перекручиванию.



	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	K-750	K-7500
	92460	C-25 IC	7.6	75-150мм (3-6")	10.9	T4 (16мм) сцепка под насад	•	•
	92465	C-26 IC	15.2	75-150мм (3-6")	19.5	T4 (16мм) сцепка под насад	•	•
	92470	C-27 IC	22.9	75-150мм (3-6")	28.6	T4 (16мм) сцепка под насад	•	•
	43647	C-24 IC	30.5	75-150мм (3-6")	38.1	T4 (16мм) сцепка под насад	•	•



20мм (3/4") спиральи для трубопроводов до 250мм (10")


Используются для прочистки тяжелых засоров, к примеру засоров из корней в магистралях и муниципальных труб-дах.

Спиральи без сердечника (НС): более эластичные и гибкие для прохождения изгибов и колен.

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	К-750 ⁽¹⁾	К-7500
	47427	C-75 НС	23.0	100-250мм (4-10")	34.0	T4 (16мм) сцепка под насад. ⓧ	•	•
	47432	C-100 НС	30.5	100-250мм (4-10")	45.5	T4 (16мм) сцепка под насад. ⓧ	•	•

Спиральи с сердечником (IC): усиленные спиральи, для эффективной прочистки на более длинные дистанции.

Устойчивы к перекручиванию.

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	К-750 ⁽¹⁾	К-7500
	92475	C-28IC	7.6	100-250мм (4-10")	13.6	T4 (16мм) сцепка под насад. ⓧ	•	•
	92480	C-29 IC	15.2	100-250мм (4-10")	27.2	T4 (16мм) сцепка под насад. ⓧ	•	•
	41212	C-75 IC	22.9	100-250мм (4-10")	42.5	T4 (16мм) сцепка под насад. ⓧ	•	•
	41697	C-100 IC	30.5	100-250мм (4-10")	55.3	T4 (16мм) сцепка под насад. ⓧ	•	•

(1) до 200мм (8")

Спиральи для машин секционного типа


16мм (5/8") спиральи для трубопроводов до 110мм (4")

Используются с машинами К-50, К-60



Спиральи без сердечника (НС): более эластичные и гибкие для прохождения изгибов и колен.

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	К-50	К-60	К-1500
	62265	C-7 (TW)	2.3	50-75мм (2 - 3")	1.8	T2 (16мм) Сцепка	•	•	
	62270	C-8	2.3	50-110мм (2 - 4")	1.4	T2 (16мм) Сцепка	•	•	
	51317	C-9	3.1	50-110мм (2 - 4")	2.1	T2 (16мм) Сцепка	•	•	

Спиральи с сердечником (IC): усиленные спиральи, для эффективной прочистки на более длинные дистанции.


	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	К-50	К-60	К-1500
	25046	C-8 IC	2.3	50-110мм (2 - 4")	1.5	T2 (16мм) Сцепка	•	•	

Комплекты спиральей

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Kit	К-50	К-60	К-1500
	59365	A-30	13.7	50-110мм (2 - 4")	9.1	6 секций спиральей C-8 (16мм x 2,3м) + насадки: + T-201, T-202, T-205, T-211, A-13, A-10, A-14, A-8, A-18 + рукавицы	•	•	
	59370	A-30TW	13.7	50-110мм (2 - 4")	13.6	6 секций спиральей C-7 TW (16мм x 2,3м) + насадки: + T-201, T-202, T-205, T-211, A-13, A-10, A-14, A-8, A-18 + рукавицы	•	•	

22мм (7/8") спиральи для трубопроводов до 150мм (6")

Применение: используются с машинами К-60, К-1500.






	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	К-50	К-60	К-1500 ⁽²⁾
	62275	C-10	4.6	75-150мм (3 - 6")	4.3	T1 (22мм) Сцепка		•	•
	25036	C-10 IC	4.6	75-150мм (3 - 6")	4.5	T1 (22мм) Сцепка		•	•

Комплекты спиральей

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Kit	К-50	К-60	К-1500 ⁽²⁾
	61630	A-62	23.0	75-150мм (3 - 6")	19.5	5 секций спиральей C-10 в барабане для носки A-8		•	•

32мм (1 1/4") спиральи для трубопроводов до 250мм (10")

Используются с машиной К-1500.

	Кат. №	Модель	Длина, м	Диапазон	Вес, кг	Конец каб.	Примечание	К-1500
	62280	C-11	4.6	75-200мм (3 - 8")	7.3	T (32мм) Сцепка	Проходят 110мм (4") P-образные сифоны	•
	62285	C-12	4.6	100-250мм (4 - 10")	8.6	T (32мм) Сцепка	Не проходят 110мм (4") P-образные сифоны	
	62295	C-14	4.6	75-250мм (3 - 10")	6.8	T (32мм) Сцепка	Не проходят 110мм (4") P-образные сифоны	
	62300	C-15	4.6	75-150мм (3 - 6")	5.5	T (32мм) Сцепка	Проходят 110мм (4") P-образные сифоны	•
	24226	C-11 IC	4.6	75-200мм (3 - 8")	8.0	T (32мм) Сцепка	Не проходят 110мм (4") P-образные сифоны	

TW: туговитые спиральи C-7 жестче и мощнее полых спиральей. Не подходят для прочистки засоров из корней.

OW: редковитые спиральи C-8 более гибкие, чем C-7. Обеспечивают больший крутящий момент и лучшее проникновение для устранения засоров на узких участках трубопровода.

HD: редковитые спиральи для тяжелых режимов работ C-9 идеальны для использования в коммуникациях на большие дистанции внутри помещений.

(2) С использованием зажимных кулачков A368X (№ кат. 59325)

Насадки для спиралей с 16мм сцепкой T2

Для моделей спиралей C-4, C-6, C-7, C-8, C-9, C-31, C-32, C-33, C-44 IW и C-45 IW

	Кат. №	Модель	Размер насадки	Описание	Сменные лезвия
	62990	T-201	125мм (5') long	Насадка с прямой головкой	—
	62995	T-202	29мм (1 1/8")	Насадка с грушевидной головкой (вн. Диамет.)	—
	63000	T-203	22мм (7/8")	Насадка с грушевидной головкой (вн. Диамет.)	—
	55457	T-225	—	Насадка извлекающая	—
	63065	T-217	100мм (4') long	Насадка с шарнирной головкой	—
	54837	T-204	25мм (1")	нож С-образный	54832
	63005	T-205	35мм (1 3/8")	нож С-образный	97835
	63010	T-206	75мм (3') Long	Насадка с конусной головкой	—
	63015	T-207	32мм (1 1/4")	нож спиральный	97840
	63020	T-208	40мм (1 1/2")	нож спиральный	97895
	63025	T-209	50мм (2")	нож спиральный	97900
	63030	T-210	25мм (1")	нож «пика»	97905
	63035	T-211	35мм (1 3/8")	нож «пика»	97825
	63040	T-212	45мм (1 3/4")	нож «пика»	97850
	63045	T-213	25мм (1")	нож 4-лезвийный	97795
	63050	T-214	35мм (1 3/8")	нож 4-лезвийный	97910
	63055	T-215	45мм (1 3/4")	нож 4-лезвийный	97915
	63060	T-216	50мм (2")	молотилка цепная	98000
	63280	T-218	75мм (3")	щетка-ерш	—
	63070	T-219	65мм (2 1/2")	щетка-ерш	—
	63080	T-220	50мм (2")	щетка-ерш	—
	63220	T-221	40мм (1 1/2")	щетка-ерш	—
	52812	T-230	50мм (2")	нож С-образный д/тяжелых режимов работы	92815
	52817	T-231	65мм (2 1/2")	нож С-образный д/тяжелых режимов работы	92820
	52822	T-232	75мм (3")	нож С-образный д/тяжелых режимов работы	92835
	48482	T-250	—	Комплект насадок включает: T-203, T-205, T-210, T-217 и ключ-шпильку А-13	—
	49002	T-260	—	Комплект насадок включает: T-202, T-205, T-211 и ключ-шпильку А-13	—













Насадки для спиралей с 22мм сцепкой T1

Для моделей спиралей: C-10, C-44 IC, C-45 IC и C-46 IC

	Кат. №	Модель	Размер насадки	Описание	Сменные лезвия
	62850	T-101	—	Насадка с прямой головкой	—
	62855	T-102	—	Насадка с конусной головкой	—
	62865	T-104	65мм (2 1/2")	нож H-образный	97800
	62870	T-105	65мм (2 1/2")	нож для жира	97920
	62875	T-106	87мм (3 1/2")	нож для жира	97925
	62880	T-107	45мм (1 3/4")	нож «пика»	92850
	62930	T-112	45мм (1 3/4")	нож 4-лезвийный	97915
	62935	T-113	75мм (3")	нож 4-лезвийный	97940
	62940	T-114	—	молотилка цепная	97985
	54842	T-141	40мм (1 1/2")	нож С-образный	54847
	54852	T-142	65мм (2 1/2")	нож С-образный	97800
	54992	T-270	—	Комплект насадок включает: T-102, T-142, T-107 и ключ-шпильку А-12	—
	61625	A-61	—	Комплект насадок включает: T-101, T-102, T-125, T-150-1, ящик для инструментов А-3 и ключ-шпильку А-12	—








Насадка для спиралей с 32мм сцепкой Т

Для моделей спиралей C-11, C-12, C-14, C-15

	Кат. №	Модель	Размер насадки	Описание	Сменные лезвия
	62840	T-1	—	Насадка с прямой головкой	—
	61800	T-2	—	Насадка с прямой головкой д/тяжелых режимов работ	—
	63105	T-3	—	Насадка с конусной головкой	—
	61790	T-4	—	Насадка с конусной головкой д/тяжелый режимов работ	—
	63190	T-5	—	Насадка с прямой извлекающей головкой	—
	63195	T-6	—	Насадка с конусной извлекающей головкой	—
	63200	T-7	—	Насадка – «крюк»	—
	63205	T-8	65мм (2 1/2")	нож для жира	97920
	63210	T-9	87мм (3 1/2")	нож для жира	97925
	62845	T-10	115мм (4 1/2")	нож для жира	97865
	59480	T-11	65мм (2 1/2")	нож H-образный	97800
	59485	T-12	87мм (3 1/2")	нож H-образный	97945
	61970	T-13	65мм (2 1/2")	нож «пила»	98070
	61975	T-14	87мм (3 1/2")	нож «пила»	98075
	61770	T-15A	100-150мм (4" - 6")	нож раздвижной чистовой	62970
	61825	T-15B	150-200мм (6" - 8")	нож раздвижной чистовой	62980
	61960	T-16	100мм (4")	нож спиральный	97855
	61850	T-17	150мм (6")	нож спиральный	97955
	61855	T-18	200мм (8")	нож спиральный	97960
	59625	T-21	87мм (3 1/2")	нож спиральный зубчатый	97965
	63075	T-22	75мм (3")	нож спиральный зубчатый	97970
	63085	T-23	100мм (4")	нож спиральный зубчатый	97850
	59765	T-24	65мм (2 1/2")	нож 4-лезвийный	97940
	59770	T-25	87мм (3 1/2")	нож 4-лезвийный	97975
	59775	T-26	115мм (4 1/2")	нож 4-лезвийный	97805
	59780	T-26A	138мм (5 1/2")	нож 4-лезвийный	97980
	98030	T-50	75-100-125мм (3"-4"-5")	Насадка – нож 3-лезвийный	See Below
	98035	T-50-1	75мм (3")	нож «акулий зуб»	98005
	98040	T-50-2	100мм (4")	нож «акулий зуб»	98010
	98045	T-50-3	125мм (5")	нож «акулий зуб»	98015
	63110	T-31	75-100мм (3"-4")	молотилка цепная	97985
	63115	T-32	150мм (6")	молотилка цепная	97990
	63120	T-33	200мм (8")	молотилка цепная	97995
	63145	T-38	40мм (1 1/2")	щетка-ерш	—
	63150	T-39	50мм (2")	щетка-ерш	—
	63155	T-40	65мм (2 1/2")	щетка-ерш	—
	63160	T-41	75мм (3")	щетка-ерш	—
	63165	T-42	87мм (3 1/2")	щетка-ерш	—
	63170	T-43	100мм (4")	щетка-ерш	—
	63175	T-44	115мм (4 1/2")	щетка-ерш	—
	63240	T-45	125мм (5")	щетка-ерш	—
	63180	T-46	138мм (5 1/2")	щетка-ерш	—
	63185	T-47	150мм (6")	щетка-ерш	—

Насадки для спиралей с 16мм сцепкой T4

Для моделей спиралей: C-24, C-25, C-26, C-27 и C-100

	Кат. №	Модель	Размер насад.	Описание	Сменные лезвия	Держатель
	92485	T-403	75мм (3")	нож для прохождения P-образных сифонов	92835	92900
	92490	T-404	87мм (3 1/2")	нож для прохождения P-образных сифонов	92840	92900
	92495	T-406	—	нож «пика»	92850	92915
	92500	T-407	—	Насадка с конусной головкой	—	—
	92505	T-408	—	нож спиральный зубчатый	92890	92915
	51762	T-409	—	Насадка с грушевидной головкой д/тяжелых режимов работ	—	—
	92510	T-411	50мм (2")	нож «клешня»	92815	92905
	92515	T-412	65мм (2 1/2")	нож «клешня»	92820	92905
	92520	T-413	75мм (3")	нож «клешня»	92825	92910
	92525	T-414	100мм (4")	нож «клешня»	92830	92910
	92530	T-416	150мм (6")	нож «клешня»	92855	92910
	92535	T-432	50мм (2")	нож 3-лезвийный	92860	92895
	92540	T-433	75мм (3")	нож 3-лезвийный	92865	92895
	92545	T-434	100мм (4")	нож 3-лезвийный	92870	92895
	92550	T-436	150мм (6")	нож 3-лезвийный	92875	92895